

SOPOLYESTER

BANDE DE FIBRES NON TISSEES UTILISEES EN RENFORCEMENT

✓ **SOPOLYESTER** est une bande en fibre de verre non tissé, liée par une résine polyester

✓ En extérieur : Terrasses, toits terrasses, toitures en revêtement bitumineux, fibrociments, tôles galvanisés, tuiles de terre cuite ou tuiles ciment.

En intérieur : Dans toutes pièces où l'on ne veut pas que l'eau s'infilte dans les murs et les sols.

PRESENTATION

SOPYESTER est une bande en fibre de verre non tissé, liée par une résine polyester, elle vient en complément de **SOPERLAS**, et augmente les capacités d'étirement de **SOPERLAS** par une meilleure répartition des sollicitations au droit des fissures.

SOPYESTER peut être utilisé en pontage linéaire des fissures rouleau de 10 cm et de 20 cm ou peut être utilisé en entier pour des supports comportant un grand nombre de fissures (fissurations en réseau), rouleau de 1,25 M par 50 ML. Dans le cas où il faudrait poser plusieurs lés d'1 mètre, il faut prévoir un recouvrement des lés d'au moins 6 centimètres.

SOPYESTER peut être utilisé dans les angles horizontaux ou verticaux, en cas de risque de fissuration.

DOMAINES D'APPLICATION

En extérieur : Terrasses, toits terrasses, toitures en revêtement bitumineux, fibrociments, tôles galvanisés, tuiles de terre cuite ou tuiles ciment.

En intérieur : Dans toutes pièces où l'on ne veut pas que l'eau s'infilte dans les murs et les sols.

Sur les murs d'une douche individuelle ou sur les murs et le sol d'une douche collective, sur le ou les murs où est posé une baignoire, un lavabo ou un évier.

Traiter de préférence les angles des murs les parties droites peuvent recevoir uniquement de **SOPERLAS**

MODE D'EMPLOI

Appliquer grassement **SOPERLAS** au rouleau à poil long, puis maroufler sans faux pli **SOPYESTER** toujours au rouleau à poils longs, pour bien gorger la bande avec **SOPERLAS**

Attendre 24 heures puis appliquer une deuxième couche **SOPERLAS**

Après 24 heures, le produit est capable de résister à l'eau en extérieur ou peut être recouvert de carrelage sol ou de faïence murale en intérieur ou extérieur. Dans le cas où l'on utilise plusieurs lés de **SOPYESTER** recouvrir impérativement chaque lé de minimum 6 cm.

STOCKAGE :

SOPYESTER doit être stocké dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un lieu sec.

SECURITE :

Bien refermer après usage. Porter des gants et des lunettes lors de l'application.



Tél. 05 62 34 03 51

Fax. 05 62 51 34 89

mail : contact@soka-france.com

www.soka-france.com

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

1074 allée des Platanes **64160 BUROS**

N° TVA Intracommunautaire FR29 791231657 R.C.S. TARBES 791 231 657 - Code NAF 4690Z SARL au capital de 10 000 euros