

# SONET MOUSSE

## NETTOYANT MOUSSE EXPANSIVE

**SONET** nettoyant est un nouveau solvant en spray qui contient un gaz propulseur sans CFC protégeant la couche d'ozone.

✓ **SONET** dissout parfaitement la mousse fraîche.

✓ **SONET** contient plus d'agents actifs et moins de gaz propulseur.

✓ **SONET** est libre de CFC.

✓ **SONET** peut être utilisé dans toutes les positions et directions.

### PRESENTATION

**SONET** nettoyant est un nouveau solvant en spray qui contient un gaz propulseur sans CFC protégeant la couche d'ozone.

**SONET** dissout parfaitement la mousse fraîche. contient plus d'agents actifs et moins de gaz propulseur.

**SONET** est libre de CFC.

**SONET** peut être utilisé dans toutes les positions et directions.

### DOMAINES D'APPLICATION

**SONET** dissout la mousse polyuréthane fraîche et nettoie complètement le mécanisme interne et les parties externes du pistolet.

### MODE D'EMPLOI

Nettoyage des éclaboussures :

Les éclaboussures peuvent être facilement éliminées. Pour cela, mettre le poussoir rouge du spray sur la valve et appuyer doucement en dirigeant vers les parties sales.

Sur surfaces délicates ou à structures compliqués, faire un essai préalable sur une partie cachée. Retirer la mousse dissoute en frottant si nécessaire.

Nettoyage du pistolet :

Nettoyer les parties externes du pistolet à l'aide du poussoir rouge de l'aérosol. Retirer le poussoir rouge et visser l'aérosol sur l'adaptateur du pistolet au maximum, mais sans forcer. Appuyer sur la gâchette du pistolet pour que le solvant pénètre dans le pistolet, relâcher la gâchette et attendre 2 minutes approximativement pour que le solvant puisse éliminer les

résidus. Appuyer de nouveau et vider le pistolet dans un récipient. Si nécessaire répéter 2 ou 3 fois, jusqu'à l'obtention d'un liquide limpide à la sortie du pistolet. Après le nettoyage du pistolet, retirer l'aérosol immédiatement pour ne pas que le solvant puisse abîmer les composants du pistolet et remonter un aérosol de mousse en remplissant le corps de celui-ci à nouveau.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Produit inflammable. Maintenir hors de toute source d'ignition. NE PAS FUMER. Ne pas respirer les vapeurs. Prendre des précautions pour éviter la formation de charges électrostatiques. Stocker et employer en locaux ventilés. Eviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin si l'irritation persiste.

Protéger de la lumière du soleil et ne pas exposer à des températures supérieurs à 50°C.

### CONDITIONNEMENT

aérosol de 500 ml avec adaptateur pour pistolet et poussoir manuel.