

SOCLEAN HP



PUISSANT RENOVATEUR DE SURFACE FACADE, MURS ET SOLS

✓ SOCLEAN HP

est un détergent, polyvalent, concentré, puissant, alcalin, spécialement conçu pour le nettoyage en profondeur des salissures et des pollutions atmosphériques.

✓ PRODUIT A DILUER

Diluer entre 2 et 20 % dans l'eau froide (soit 0,2 à 2,0 L dans 10 L d'eau).

CONSOMMATION MOYENNE : 4 à 6 m² au litre.



Tél : 05 59 83 20 56

mail : contact@soka-france.com

www.soka-france.com

PRESENTATION

SOCLEAN HP est un détergent, polyvalent, concentré, puissant, alcalin, spécialement conçu pour le nettoyage en profondeur des salissures et des pollutions atmosphériques.

AVANTAGES

Produit polyvalent et économique. Efficace sans frotter, même à froid (un simple rinçage). Non solvanté (inflammable). Biodégradable à plus de 90%. **Label EXCELL PLUS.** Exempt de silicate. Ne demande pas de traitement spécifique pour neutralisation. Conforme à la législation réglementant les produits de nettoyage des appareils et récipients destinés à être au contact des denrées alimentaires. Evite l'entartrage des machines, car contient des agents séquestrant appropriés. Ne contient pas d'acide. Elimine le film gras de pollution atmosphérique, les dépôts de gazoil et d'huile.

DOMAINE D'APPLICATION

S'utilise dans tous les domaines d'activités (peintre, maçon, façadier, plombier, paysagiste, métiers de bouche, etc.). Nettoyage des éléments PVC, plastiques. Bardages, Terrasses. Carrelage, verre, céramique, marbre, pierre, terre cuite, matériaux reconstitués. Tôles, inox, bâti de machine, chaudière, etc. Façade : enduits, pierres, enduits non peints et façades en béton. Appuis de fenêtres, nez de balcons. Parements en pierre, corniches. Nettoyage des passages piétonniers en pavés autobloquants. Nettoyage bateau, coques, ponts.

MODE D'EMPLOI

Mise en œuvre : Diluer entre 2 et 20 % dans l'eau froide (soit 0,2 à 2,0 L dans 10 L d'eau). Mouiller le support et pulvériser de bas en haut et laisser agir de 15 à 20 minutes. Rincer de haut en bas la surface traitée au jet d'eau ou avec un nettoyeur haute pression de 50 bars minimum et un débit de 11 à 12 litres par minute. Utiliser de l'eau chaude pour la dilution et le rinçage afin d'obtenir de meilleurs résultats. Pour les gros nettoyages, effectuer en deux temps si nécessaire.

Précautions : Protéger les surfaces entrant en contact avec le produit pur ainsi que ces dilutions. Effet corrosif sur certains métaux. Ne pas appliquer sur l'aluminium, le zinc, l'étain et le cuivre ainsi que tous leurs alliages. Peut dans certains cas altérer certaines peintures. Ne jamais laisser sécher le produit sur le support avant rinçage. Par temps chaud ou de vent fort, bien mouiller le support avant application.

STOCKAGE

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.soka-France.com. Entreposer à l'abri du gel. Pour les façades en marbre ou en pierre, il est conseillé de faire un essai préalable pour déterminer la durée d'application.

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

1074 allée des platanes 64160 BUROS

N° TVA Intracommunautaire FR29 791231657 R.C.S. PAU 791 231 657 - Code NAF 4690Z SARL au capital de 10 000 euros