

SOCLEAN TOIT

NETTOYANT / DEMOUSSANT CHOC

✓ **SOCLEAN TOIT est une formulation spécifique à double action : - Destruction rapide des mousses et lichens sur des supports tels que tuiles, ardoises, briques, etc. - Nettoyage en profondeur des salissures (pollution atmosphérique) sur des surfaces telles que toitures, façades, terrasses.**

✓ **PRODUIT A DILUER**

Dilution 1L pour 3L d'eau.

CONSOMMATION MOYENNE : 4 à 6 m² au litre.

PRESENTATION

SOCLEAN TOIT est une formulation spécifique à double action : - Destruction rapide des mousses et lichens sur des supports tels que tuiles, ardoises, briques, etc. - Nettoyage en profondeur des salissures (pollution atmosphérique) sur des surfaces telles que toitures, façades, terrasses.

AVANTAGES

Redonne rapidement l'aspect d'origine aux supports traités. Nettoyage rapide et efficace. Elimine les taches vertes ou noires provenant des écoulements d'eau. Très économique à l'utilisation.

DOMAINE D'APPLICATION

SOCLEAN TOIT permet le traitement et l'assainissement rapide de la plupart des matériaux usuels du bâtiment que l'on rencontre en toiture, façade, terrasse, terrain de tennis: La pierre, la brique, le ciment, le bois, etc. Tuiles, terres cuites, tuiles ciment, ardoise, shingle, « éternit », etc.

MODE D'EMPLOI

SOCLEAN TOIT s'utilise pur ou en dilution dans l'eau 1 à 3 L d'eau selon l'application et l'état des supports. Pulvériser de bas en haut et laisser agir de 15 à 20 minutes. Rincer la surface traitée au jet d'eau ou avec un nettoyeur haute pression de 50 bars minimum et un débit de 11 à 12 litres par minute

Sur les toits peut être laissé sans rinçage, la pluie fera le nécessaire. Pour les gros nettoyages, effectuer en deux temps si nécessaire.

Consommation : 1L de solution 4 à 6 m².

Traiter par temps sec. Ne pas appliquer sur les surfaces non poreuses peintes, les plastiques, le verre, le marbre poli, les surfaces émaillés et vitrifiés. Protéger tous les matériaux ne devant pas entrer en contact avec le produit (zinc, chrome et alliages chromés, cuivre et ses alliages, aluminium et ses alliages, matériaux sensibles aux produits alcalins,...)

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5 et +30°C. Conservation : 24 mois.

SÉCURITÉ

Consulter notre fiche de sécurité sur notre site [soka-France.com](http://soka-france.com)



FRANCE

Tél : 05 59 83 20 56

mail : contact@soka-france.com

www.soka-france.com

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

1074 allée des platanes **64160 BUROS**

N° TVA Intracommunautaire FR29 791231657 R.C.S. PAU 791 231 657 - Code NAF 4690Z SARL au capital de 10 000 euros