

# SODECAP BIO

## DECAPANT BETON BIODEGRADABLE

✓ **Produit concentré et très économique.**

✓ Dans la construction, il permet d'enlever l'excédent de ciment sur :

Centrale à béton, malaxeur, bennes, camion toupie, goulottes, pompe à béton et projeter, échafaudages, bétonnières, coffrages (bois et métal), godet, brouettes, règles, serre-joints, pelles, étais, truelles, râdeaux, etc.....

✓ Sans dégagement de vapeur corrosive (évite la formation de rouille et donc de l'usure prématurée des équipements et du matériels)

**Diluer** 1L pour 1L d'eau.

**Consommation moyenne :** 1L de produit dilué pour 4 à 9m<sup>2</sup>.

### PRESENTATION

**SODECAP BIO** est un produit destiné à éliminer les résidus de béton ou voiles de ciment en respectant les surfaces traiter, et de par sa formule, l'environnement et les utilisateurs.

**SODECAP BIO** s'emploie pour le nettoyage des sols carrelés, du matériel de fabrication, de manutention, des équipements et des véhicules de construction. Afin de visualiser sa bonne application, une mousse fine se forme sur les supports, ce qui permet d'obtenir du matériel et des véhicules propres. Agit en déstructurant la matière grâce aux tensioactifs qui agissent rapidement sans altérer les supports.

### AVANTAGES

**SODECAP BIO** est un concentré très économique. Biodégradable à 90%. Totalement soluble dans l'eau. Evite la pollution par les eaux de rinçage. Sans dégagement de vapeur corrosive (évite la formation de rouille et donc de l'usure prématurée des équipements et du matériels). Ne dégage ni odeur particulière ni fumée. Dissout rapidement et efficacement les résidus de ciment. Compatible avec la majorité des matériaux (sans risque de les marquer et d'abîmer les supports). Ne contient pas d'acide chlorhydrique ou phosphorique.

### DOMAINES D'APPLICATION

Elimination des dépôts de ciment, traces de décoffrant et d'oxydation sur tous les outils et tout le matériel de construction tel que : Centrale à béton, malaxeur, bennes, camion toupie, goulottes, pompe à béton et projeter, échafaudages, bétonnières, coffrages (bois et métal), godet, brouettes, règles, serre-joints, pelles, étais, truelles, râdeaux, etc.....

Nettoyage des sols carrelés afin d'éliminer les voiles de ciment en fin de chantier. S'applique sans attaque sur les supports tels que : le verre, la céramique, les peintures, caoutchouc, plastique, pvc, verre, acier, galva, inox, aluminium, etc...

### MODE D'EMPLOI

Produit à appliquer à la brosse ou en pulvérisation à basse pression (buse bleue jet plat). Mouiller le support avant l'application, S'emploie en 1 ou 2 passes, pure ou diluée à l'eau. Pure pour les nettoyages difficiles / Diluée dans l'eau dans les autres cas. Laisser agir entre 20 et 40 minutes, broser si nécessaire. Rincer au jet d'eau ou au nettoyeur haute pression afin de neutraliser l'effet du produit. Si nécessaire faire une deuxième application si des traces persévérées. Ne pas laisser sécher avant de rincer, autrement renouveler une application de **SODECAP BIO**.

### APPLICATION :

Méthode d'application : Brosse ou Pulvérisation.

Dilution : De Pur à diluer à 1 L pour 1 L d'eau

Consommation : 1L de produit dilué pour 4 à 9 m<sup>2</sup>.

Nettoyage du matériel : Eau claire

### CARACTERISTIQUES

Aspect en pot : Liquide visqueux à base d'acide glycolique

Masse volumique : 1.10 ±0.05 g.cm-3 pH : 2.0 ±0.05

## STOCKAGE

**SODECAP BIO** doit être stocké dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un lieu sec.

Conservation 12 mois dans son emballage d'origine fermé.

## SECURITE

Bien refermer après usage.

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Porter des gants et des lunettes lors de l'application.

En cas de contact avec la peau et les yeux, laver immédiatement à l'eau ou à l'aide d'un rince oeil et consultez un médecin avec la fiche sécurité



Tél : 05 59 83 20 56

mail : [contact@soka-france.com](mailto:contact@soka-france.com)

[www.soka-france.com](http://www.soka-france.com)

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

1074 allée des platanes **64160 BUROS**

N° TVA Intracommunautaire FR29 791231657 R.C.S. PAU 791 231 657 - Code NAF 4690Z SARL au capital de 10 000 euros