

SOEXPAN HEC

EXPANSEUR HYDROFUGE ANTI-FAÏENÇAGE

✓ SOEXPAN HEC

est une poudre blanche qui contient les composants suivants : expanseur, hydrofuges, entraîneur d'air et une base d'accrochage.

Produit économique car possède un pouvoir couvrant de 20% supérieur par expansion du mortier.

CONSOMMATION MOYENNE : 1 dose pour un sac de liant ou 6 sacs d'enduits prêt à l'emploi.

PRESENTATION

SOEXPAN HEC est une poudre blanche qui contient 5 composants : deux hydrofuges, un entraîneur d'air, un expanseur et une base d'accrochage. Son addition permet d'obtenir des enduits plus résistants à la condensation et au salpêtre. SOEXPAN HEC modifie profondément l'ouvrabilité et les caractéristiques physiques sont très nettement améliorées.

AVANTAGES

- Augmente l'adhérence au support.
- Protection des enduits au faïençage.
- Temps d'emploi augmenté.
- Protection contre la dessiccation.
- Pouvoir liant et stabilisant des mortiers.
- Diminue le phénomène de reprise.
- Elimine les remontées d'eau capillaires.
- Respecte l'environnement (utilisation de sables régionaux sans colorants).
- Diminue l'usure des pièces mécaniques
- Très économique car permet de couvrir 20% de surface en plus par expansion du mortier.
- Améliore la résistance au gel-dégel.
- Sans chlore et solvant.

DOMAINE D'APPLICATION

Utilisé pour améliorer : Façades extérieures, jointement de pierre, restaurations, enduits hydrauliques projetés, murets, chapes...

MODE D'EMPLOI

Nature et états des supports : S'applique sur bétons, pierre, briques. Ils seront propres, non-gras, débarrassés de toutes parties friables, non gelés et non brûlée par dessiccation.

SOEXPAN HEC s'utilise avec des liants habituels : chaux et ciments. Il est préférable de mélanger à sec avec du sable dans la bétonnière avant d'ajouter le liant, l'eau nécessaire et le reste de la charge. Réduire l'eau de gâchage par rapport à un dosage traditionnel.

CONSOMMATION: 1 dose pour un sac de liant, ou 6 sacs d'enduits prêt à l'emploi.

STOCKAGE

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.soka-france.com. Entreposer à l'abri du gel.



Tél : 05 59 83 20 56

mail : contact@soka-france.com

www.soka-france.com

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

1074 allée des platanes 64160 BUROS