

SOFLUID

PLASTIFIANT- RÉDUCTEUR D'EAU - ENTRAÎNEUR D'AIR

✓ **SOFLUID** est un plastifiant haut réducteur d'eau permettant la réalisation de bétons hautes performances

✓ A l'état durci, **SOFLUID** augmente les résistances mécaniques à court et long terme, renforce la liaison acier/béton, améliore la compacité, diminue la porosité capillaire et abaisse le coefficient de perméabilité. bétons d'ouvrages d'art, bétons précontraints, bétons de fondations profondes, bétons fortement ferraillés, bétons autonivelants et autoplaçants, bétons architectoniques...

SOFLUID est une de 20ml pour 1 sac de 35 kg de ciment . Diminuer l'eau de gâchage de 15 %.

PRESENTATION

SOFLUID est un plastifiant sans chlorure, réducteur d'eau et entraîneur d'air pour les ciments, mortiers et bétons. Il permet d'obtenir des mélanges plus souples, plus malléables et plus adhérents.

A l'état frais, **SOFLUID** améliore l'ouvrabilité et assure un maintien de l'ouvrabilité dans le temps, améliore la pompabilité du béton, diminue le ressuage et la ségrégation, réduit le retrait hydraulique. A l'état durci,

SOFLUID augmente les résistances mécaniques à court et long terme, renforce la liaison acier/béton, améliore la compacité, diminue la porosité capillaire et abaisse le coefficient de perméabilité.

DOMAINES D'APPLICATION

SOFLUID s'applique à l'adjuvantation des bétons courants, en centrale à béton prêt à l'emploi, conformes à la norme NF EN 206-1. Il entre également dans la composition de bétons d'ouvrages d'art, bétons précontraints, bétons de fondations profondes, bétons fortement ferraillés, bétons autonivelants et autoplaçants, bétons architectoniques...

DOSAGE

SOFLUID est une de 20ml pour 1 sac de 35 kg de ciment

MODE D'EMPLOI

Agiter **SOFLUID** avant emploi. Incorporer **SOFLUID** dans l'eau de gâchage ou en cours de malaxage. Augmenter la durée du malaxage de 3 minutes supplémentaires. Avant travaux, il est recommandé de procéder à des essais préalables pour ajuster le dosage en **SOFLUID** à l'effet recherché. Diminuer l'eau de gâchage de 15 %.

STOCKAGE

Stocker **SOFLUID** dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Maintenir à l'abri du gel. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.

Conserver à température comprise entre +5 et +30°C.

Durée de vie : 24 mois

SECURITE

Bien refermer après usage.

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Porter des gants et des lunettes de protection.

Stocker à l'abri du gel.



Tél : 05 59 83 20 56

mail : contact@soka-france.com

www.soka-france.com

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

1074 allée des platanes 64160 BUROS

N° TVA Intracommunautaire FR29 791231657 R.C.S. PAU 791 231 657 - Code NAF 4690Z SARL au capital de 10 000 euros