

SONET FLASH

NETTOYANT FAÇADES, SOLS ET PAVES

SONET FLASH est un produit conçu pour décaper, désincruster et nettoyer en profondeur les salissures, verdissures et pollutions atmosphériques présentes sur les façades et sols.

Application simple et très rapide.

3 à 6m² de rendement par litre de solution.

PRESENTATION

SONET FLASH est un produit spécialement conçu pour décaper, désincruster et nettoyer en profondeur les salissures, les pollutions atmosphériques, les verdissures présentes sur les façades et les sols.

DOMAINES D'APPLICATION

Utilisation sur tous les matériaux comme : béton, mortier, enduit, carrelage, pierre, pavés, murs peints, ...

Nettoyage des terrasses (bois, matériaux composite, pierre reconstitué), allées, salon de jardin, mobiliers urbains, monuments funéraire etc.

Entretien des toitures tuile et fibrociment. Elimination de la pollution atmosphérique ou végétale, des tâches rouges ou noires laissées par les verdissures, champignons ou lichens.

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot : Liquide jaunâtre

Masse volumique : 1.14 ±0.05 g.cm-3

Odeur : légère

pH : 13.5 ±0.20

Stockage : 6 mois en emballage d'origine fermé (Après ce délai perd progressivement son efficacité de nettoyage choc)

AVANTAGES

Application simple et très rapide permettant d'obtenir un nettoyage très rapide des supports. **SONET FLASH** contient un indicateur blanchâtre permettant de visualiser le début et la fin de la réaction. Formulation alcaline qui n'attaque pas les supports calcaires. Il s'utilise en préventif ou curatif, pour redonner un aspect neuf aux surfaces traitées ou retarder leur encrassement. **SONET FLASH** élimine le film statique et désincruste en profondeur.

MODE D'EMPLOI

Mise en œuvre : Pulvériser et laisser agir jusqu'à disparition de l'indicateur de réaction ou 30 minutes maximum. Rincer au jet d'eau ou nettoyeur haute pression. Renouveler l'opération si nécessaire.

Matériel d'application : Pulvérisateur avec une buse bleue (jet plat)

Rendement : De 3 à 6 m² / L de solution prête à l'emploi

Température d'application : De +5°C à 30°C

Nettoyage du matériel : Eau (ne pas laisser sécher)


SOKA
FRANCE

Tél : 05 59 83 20 56

mail : contact@soka-france.com

www.soka-france.com

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

1074 allée des platanes 64160 BUROS

N° TVA Intracommunautaire FR29 791231657 R.C.S. PAU 791 231 657 - Code NAF 4690Z SARL au capital de 10 000 euros