

SOCARO

REVETEMENT D'ETANCHEITE SOUS CARRELAGE

✓ SOCARO est un revêtement d'étanchéité semi épais en phase aqueuse, qui forme, après séchage, un film souple et imperméable

✓ SOCARO s'emploie pour les travaux d'étanchéité sous carrelage des pièces humides : cuisine, salle de bain, douche... Il adhère sur le béton, la brique, le plâtre, le carrelage ancien...

Consommation moyenne : 0.4 à 0.5 kg au m² par couche.

Il s'applique en 2 couches

PRESENTATION :

SOCARO est un revêtement d'étanchéité semi épais en phase aqueuse, qui forme, après séchage, un film souple et imperméable. Il s'applique en 2 couches, seul ou combiné à la trame SOPOLYESTER non tissée, pour une résistance mécanique renforcée. SOCARO convient à des utilisations sur sols et/ou murs, et devra être recouvert par un carrelage.

DOMAINES D'APPLICATION :

SOCARO s'emploie pour les travaux d'étanchéité sous carrelage des pièces humides : cuisine, salle de bain, douche... Il adhère sur le béton, la brique, le plâtre, le carrelage ancien...

MODE D'EMPLOI :

Mélanger SOCARO avant emploi. Appliquer SOCARO sans le diluer au rouleau ou à la brosse en 2 couches. Dans le cas où vous employez SOCARO combiné à la trame SOPOLYESTER, appliquer une première couche et dérouler la trame en la faisant pénétrer dans la couche, sans plis ni bourrelet, et recouvrir un lé par le suivant sur 5 cm environ. Laisser sécher 1 à 24 heures avant d'appliquer la seconde couche, suivant l'hygrométrie et la température ambiante. Veiller à recouvrir complètement la trame.

CONSOMMATION MOYENNE :

0.4 à 0.5 kg au m² par couche.

SEC AU TOUCHER :

20 à 30 minutes.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas travailler par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, ni sur support gelé ou avec un risque de gel. Vérifier que le support est propre, sec et débarrassé de toutes les parties non adhérentes. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

STOCKAGE :

Stocker SOCARO dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5 et +30°C. Durée de vie : 12 mois

SECURITE :

Symboles de danger : Aucun Phrases de risques : Aucune Phrases de sécurité : Aucune



Tél : 05 59 83 20 56

mail : contact@soka-france.com

www.soka-france.com

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

1074 allée des platanes 64160 BUROS

N° TVA Intracommunautaire FR29 791231657 R.C.S. PAU 791 231 657 - Code NAF 4690Z SARL au capital de 10 000 euros