

SODECAP

DECAPANT-DETARTRANT INDUSTRIEL

✓ **Prêt à l'emploi**
décapant détartrant à réaction acide.

✓ Dans la construction, il permet d'enlever l'excédent de ciment sur :

Briques, carrelages, pierres dures, moules de coffrages, etc...

Pour l'entretien du petit matériel en contact direct avec le ciment

Décapage des sols avant peinture ou chapes.

SODECAP désagrège la rouille, remet à neuf les vieux cuivres.

SODECAP rénove les vieilles pierres.

SODECAP est biodégradable après neutralisation.

Diluer 1L pour 1 à 10L d'eau suivant l'emploi.

Consommation moyenne :
1L pour 5 à 6 m² mais peut varier selon les supports.
est un produit.

PRESENTATION

SODECAP est un produit **PRET A L'EMPLOI** décapant détartrant à réaction acide.

SODECAP permet d'enlever les fines couches de ciment et autres dépôts calcaires ou organiques.

Dans la construction, il permet d'enlever l'excédent de ciment sur :

- Briques, carrelages, pierres dures, moules de coffrages, etc...

- Pour l'entretien du petit matériel en contact direct avec le ciment

- Décapage des sols avant peinture ou chapes.

SODECAP désagrège la rouille, remet à neuf les vieux cuivres.

SODECAP rénove les vieilles pierres.

SODECAP est biodégradable après neutralisation.

MODE D'EMPLOI

Utilisation : par pulvérisation à l'aide de pulvérisateur plastique. Commencer par de faibles concentrations.

Diluer 1L pour 1 à 10L d'eau suivant l'emploi.

Après utilisation de SODECAP: **il est recommandé de rincer à l'eau abondamment** pour arrêter l'action du produit et pour enlever les résidus dissous. Attendre 72 Heures avant toute autre opération.

Consommation moyenne : **1L pour 5 à 6 m² mais peut varier selon les supports.**

STOCKAGE

SODECAP doit être stocké dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un lieu sec.

SECURITE

Bien refermer après usage. Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Porter des gants et des lunettes lors de l'application.

En cas de contact avec la peau et les yeux, laver immédiatement à l'eau ou à l'aide d'un rince oeil et consultez un médecin avec la fiche sécurité

DOMAINES D'APPLICATION

Détartrage des circuits de refroidissement, des serpentins, des radiateurs auto.

Décapage des sols avant peinture ou chape ciment.

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

1074 allée des platanes 64160 BUROS

N° TVA Intracommunautaire FR29 791231657 R.C.S. PAU 791 231 657 - Code NAF 4690Z SARL au capital de 10 000 euros