

SOEXPRESS PLUS

NETTOYANT, DESINCRUSTANT CONCENTRE POUR TOITURES ET FACADES

SOEXPRESS PLUS est un liquide concentré diluable à l'eau, est une concentration de matières actives et surpuissantes destinées au nettoyage immédiat de tous supports du bâtiment

✓ Sur tous les supports courants en couvertures : Tuiles de terre cuite, tuiles en béton, fibrociments peints ou non peints, ardoises naturelles, ardoises ciment, etc...

Utilisation classique diluer **SOEXPRESS PLUS** à raison de 1 volume pour 4 volumes d'eau pour les cas les plus difficile on peut diluer 1 volume pour 2 volumes d'eau.

CONSOMMATION MOYENNE : 1L traite entre 4 et 5 m².

PRESENTATION

SOEXPRESS PLUS est un liquide concentré diluable à l'eau, est une concentration de matières actives et surpuissantes destinées au nettoyage immédiat de tous supports du bâtiment, non gras, est très efficace sur les traces rouge rencontrées régulièrement dans les enduits de façade **SOEXPRESS PLUS** ne contient pas d'acide.

DOMAINES D'APPLICATION

Sur tous les supports courants en couvertures : Tuiles de terre cuite, tuiles en béton, fibrociments peints ou non peints, ardoises naturelles, ardoises ciment, etc...
Sur tous les supports de façade : Enduits monocouche, enduits peints, pierres naturelles, bardages acier ou alu peint, etc...

Peut être utilisé en préventif également pour les bactéries responsable de l'effritement et de la dégradation des pierres, idéal pour dégriser le bois
SOEXPRESS PLUS peut aussi traiter les cours de tennis, en enrobés ou en béton et également être utilisé dans le cadre de travaux intérieurs.

MODE D'EMPLOI

Utilisation classique diluer **SOEXPRESS PLUS** à raison de 1 volume pour 4 volumes d'eau pour les cas les plus difficile on peut diluer 1 volume pour 2 volumes d'eau.
Appliquer **SOEXPRESS PLUS** de préférence au pulvérisateur (mais aussi à la brosse) jusqu'à saturation du support. Si vous appliquez en période chaude, mouiller légèrement le support avant ou commencer l'application aux heures les plus fraîches. Une fois le support traité, attendre de 30 minutes à 4 heures, puis rincer

l'application aux heures les plus fraîches. Une fois le support traité, attendre de 30 minutes à 4 heures, puis rincer abondamment. Une fois le support décontaminé et sec, vous pouvez traiter avec **SOEMOUSS**, Dans le cas où la mousse est en forte épaisseur, commencer par un broissage énergique, ou un lavage haute pression.

Il est recommandé de faire un essai préalable sur une petite surface pour contrôler que le support ne s'altère pas. Ne pas appliquer par temps de pluie ou par une température inférieure à 5°C ou supérieure à 25°C.

CONSOMMATION MOYENNE : 1L traite entre 4 et 5 m².
DOMAINES D'APPLICATION

STOCKAGE

SOEXPRESS PLUS dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière, dans un endroit sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5 et +30°C.
Durée de vie : 12 mois

SECURITE

Symboles de danger : Irritant.
Phrases de risques : R36/38 Irritant pour les yeux et la peau.
R31 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. Phrases de sécurité : S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. S37 Porter des gants appropriés. S60 Eliminer le produit et son récipient comme déchet dangereux.



FRANCE

Tél : 05 59 83 20 56

mail : contact@soka-france.com

www.soka-france.com

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

1074 allée des platanes 64160 BUROS

N° TVA Intracommunautaire FR29 791231657 R.C.S. PAU 791 231 657 - Code NAF 4690Z SARL au capital de 10 000 euros