

SORENOV

NETTOYANT RENOVATEUR PUISSANT POUR FAÇADES, TOITURES, ETC...

✓ **SORENOV** est une nouvelle formule renforcée pour le nettoyage en profondeur des supports

✓ Il enlève les fumées de cheminée, les mousses, les lichens, etc.....

SORENOV est très concentré, donc très économique.

Consommation moyenne : 1L de solution pour 4 à 5 m².

PRESENTATION

SORENOV est une nouvelle formule renforcée pour le nettoyage en profondeur des supports. Il enlève les fumées de cheminée, les mousses, les lichens, etc.....

SORENOV est très concentré, donc très économique.

DOMAINES D'APPLICATION

Nettoyage et décapage des façades. Elimine les souillures grasses comme les suies, fumées, hydrocarbures. Rénove les toitures en détruisant les mousses.

Détruit les bouchons de matières organiques dans les canalisations.

Attaque les graisses brûlées des matériels de cuisson: fours, plats, etc...

SORENOV est de qualité alimentaire.

MODE D'EMPLOI

SORENOV s'applique en pulvérisation ou à la brosse.

Façade:

Laisser agir 1/2 heure à 3/4 d'heure, suivant l'état d'encrassement du support, puis rincer abondamment à l'eau.

Toitures:

Laisser agir 3/4 d'heure puis rincer à l'eau. Il est possible de ne pas rincer le support pour un nettoyage naturel par les eaux pluviales, et ainsi obtenir un nettoyage en profondeur, avec un effet de rémanence de 2 ans.

Graisses brûlées:

Laisser agir 2 à 3 minutes puis éponger les graisses dissoutes. Rincer à nouveau le support afin de neutraliser **SORENOV**.

Dilution: 1 L pour 5 L à 10L d'eau.

Consommation moyenne : 1L de solution pour 4 à 5 m².

STOCKAGE

SORENOV doit être stocké dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un lieu sec.

SECURITE

Bien refermer après usage.

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Porter des gants et des lunettes lors de l'application.

En cas de contact avec la peau et les yeux, laver immédiatement à l'eau ou à l'aide d'un rince œil et consultez un médecin avec la fiche sécurité.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas pulvériser sur un support chaud.

Protéger certains supports tel que l'aluminium, l'étain, le cuivre, le plomb, le verre.

SORENOV peut décolorer les tuiles en fibres ciment.

Produit corrosif et dangereux pour la peau et les muqueuses



FRANCE

Tél : 05 59 83 20 56

mail : contact@soka-france.com

www.soka-france.com

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

1074 allée des platanes 64160 BUROS

N° TVA Intracommunautaire FR29 791231657 R.C.S. PAU 791 231 657 - Code NAF 4690Z SARL au capital de 10 000 euros