

SOTERMBLACK

NOIR DE SOUBASSEMENT PULVERISABLE ANTI-TERMITES

✓ **SOTERMBLACK** est un noir d'étanchéité pulvérisable qui combine après séchage, une protection anti-humidité des parties enterrées et une barrière physico-chimique au passage des termites.

✓ **SOTERMBLACK** s'applique à la protection de l'interface sol/bâti contre les termites souterrains. Il assure un traitement préventif par barrière physico-chimique conforme à l'arrêté du 27 juin 2006 fibrociments, tôles galvanisés, tuiles de terre cuite ou tuiles ciment.

CONSOMMATION MOYENNE : de 4 à 5 m² au litre de solution.

PRESENTATION

SOTERMBLACK est un noir d'étanchéité pulvérisable qui combine après séchage, une protection anti-humidité des parties enterrées et une barrière physico-chimique au passage des termites.

SOTERMBLACK est un produit concentré, diluable à l'eau, composé d'agents hydrophobes, de biocide et de copolymères en dispersion aqueuse qui présente un pouvoir couvrant élevé et une excellente adhérence. **SOTERMBLACK** forme une barrière colorée en noir pour le repérage et le contrôle du traitement.

DOMAINES D'APPLICATION

SOTERMBLACK s'applique à la protection de l'interface sol/bâti contre les termites souterrains dans les départements où a été publié un arrêté préfectoral déclarant tout ou partie du département termité.

Il assure un traitement préventif par barrière physico-chimique conforme à l'arrêté du 27 juin 2006 modifié relatif à la protection des bâtiments contre les termites et les autres insectes xylophages.

MODE D'EMPLOI

Agiter **SOTERMBLACK** avant emploi.

Diluer 1 volume de **SOTERMBLACK** dans 1 volume d'eau.

Appliquer **SOTERMBLACK** à l'aide d'un pulvérisateur de bas en haut, en 2 couches. La deuxième couche s'exécute dès séchage de la première couche, à intervalle de 2 à 24 heures.

Les supports seront impérativement propres, sains, secs, dégraissés et absents de défauts de surface susceptibles de fragiliser la barrière d'étanchéité. Pour les supports à base de liant hydraulique, attendre minimum 7 jours de séchage avant d'appliquer **SOTERMBLACK**.

HORS POUSSIERE : 2 heures et
SECHAGE : de 2 à 24 heures selon les conditions climatiques.

CONSOMMATION MOYENNE : de 4 à 5 m² au litre de solution.

PRECAUTION D'EMPLOI

Pensez à protéger les surfaces qui ne seront pas traitées.

Eviter de travailler sous la pluie, risque de pluie, forte chaleur (température supérieure à +30°C) et /ou vent fort.

SOTERMBLACK fait partie de la famille des résines et doit être utilisé conformément à l'Arrêté du 21 octobre 2011.

CONSEIL D'UTILISATION

SOTERMBLACK ne s'applique pas sur des surfaces ouvertes comme le parpaings ou la brique. Il s'utilise en complément des dispositions prévues par le DTU 20.1. Le remblai ne devra pas être en contact direct avec **SOTERMBLACK** pour ne pas altérer la barrière étanche anti-termites.

STOCKAGE

Stocker **SOTERMBLACK** dans son emballage d'origine, dans un endroit protégé du soleil, sec et ventilé. Maintenir à l'abri du gel. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.

Conservé à température comprise entre +5 et +25°C.

Durée de vie : 24 mois.

SECURITE

Contient du CAS 82657-04-3 BIFENTHRIN (2-METHYL [1,1'-BIPHENYL]-3-YL) METHYL3-(2-CHLORO-3,3,3-TRIFLUORO-1-PROPENYL)-2,2-

DIMETHYLCYCLOPROPANECARBOXYLATE
Phrases de risques : R52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Phrases de sécurité : S24 Éviter le contact avec la peau.

S37 Symboles de danger : Irritant.

Porter des gants appropriés.

S60 Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.



FRANCE

Tél : 05 59 83 20 56

mail : contact@soka-france.com

www.soka-france.com

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

1074 allée des platanes 64160 BUROS

N° TVA Intracommunautaire FR29 791231657 R.C.S. PAU 791 231 657 - Code NAF 4690Z SARL au capital de 10 000 euros