

SOTURBO

MASTIC-ADHESIF A PRISE RAPIDE

✓ **SOTURBO** est mastic-adhésif élastique mono-composant de nouvelle génération MS (Silane Modifié). Sans isocyanates, silicones ni solvants.

✓ **SOTURBO** est spécialement formulé pour des travaux nécessitant un collage très puissant et une rapide polymérisation.

✓ **SOTURBO** peut être utilisé aussi bien en :

- travaux d'intérieur qu'en :
- travaux d'extérieur, ainsi que comme :
- Mastic
- Adhésif

1 cartouche/ 2m²

PRESENTATION

SOTURBO est mastic-adhésif élastique mono-composant de nouvelle génération MS (Silane Modifié). Sans isocyanates, silicones ni solvants. Produit de haut module d'allongement, prise initiale élevée et rapide formation de peau. **SOTURBO** a de très bonnes performances mécaniques. Dureté élevée et collage puissant.

DOMAINES D'APPLICATION

SOTURBO est spécialement formulé pour des travaux nécessitant un collage très puissant et une rapide polymérisation. **SOTURBO** peut être utilisé aussi bien en travaux d'intérieur qu'en travaux d'extérieur. **SOTURBO** est un mastic-adhésif élastique pour l'industrie :

- Joints entre éléments préfabriqués,
 - charpente métallique,
 - tuyaux d'écoulement,
 - collage de plaques galvanisées,
 - métaux ferreux et non ferreux,
 - élément de camions et caravanes,
 - éléments pour l'installation de climatisations et machines frigorifiques.
- SOTURBO** a une excellente adhérence sur
- béton,
 - brique,
 - bois,
 - pierre naturelle et artificielle,
 - céramique,
 - verre,
 - métal: aluminium, fer, zinc, galvanisés, etc..

- et la plupart de thermoplastiques (sauf le polyéthylène ou téflon). Résistant au vieillissement, aux dégâts dus aux intempéries, au plein air, et à l'ozone. Bonne résistance face aux agents chimiques.

MODE D'EMPLOI

Les surfaces d'application doivent être stable et très propre. **SOTURBO** s'applique aussi sur des surfaces humides. Ne fait pas de bulles d'air.

Comme mastic: Appliquer au pistolet en faisant un cordon continu pour ne pas produire de bulle d'air. Ensuite déplier avec une spatule humide.

Comme adhésif: Appliquer sur l'une des surfaces à coller en faisant des cordons ou des points selon la taille des pièces. Rendement : 1 cartouche/ 2m²

PRECAUTION D'EMPLOI

Si vous souhaitez peindre ou vernir le produit nous vous recommandons d'attendre jusqu'à ce que la peau soit formée, environ 8 minutes après l'application car c'est le moment où la peinture adhère le mieux au produit. Bonne adhérence sur les surfaces humides.

Peut être utilisé dans les cabines de peinture, utiliser de préférence avec des peintures élastiques. Nous recommandons de faire des essais préalables. Veuillez consulter la fiche des données de sécurité.



SOKA
FRANCE

Tél : 05 59 83 20 56

mail : contact@soka-france.com

www.soka-france.com

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

1074 allée des platanes 64160 BUROS

N° TVA Intracommunautaire FR29 791231657 R.C.S. PAU 791 231 657 - Code NAF 4690Z SARL au capital de 10 000 euros