

SODECOFRE C

AGENT DE DEMOULAGE CONCENTRE

✓ **SODECOFRE C** est un agent de démoulage concentré pour béton, diluable à l'eau, pour des applications par pulvérisation permettant d'obtenir des couches minces et d'optimiser la concentration par unité de surface à traiter

✓ **SODECOFRE C** s'emploie sur chantier pour tous les démoulages différés. Il convient parfaitement aux coffrages métalliques, plastiques, bois, contre-plaqués...

SODECOFRE C permet :

- d'obtenir des surfaces lisses et sans défauts.
- d'éviter l'apparition de taches.
- d'obtenir des surfaces de béton plus imperméables.

il est garanti sans COV

CONSOMMATION

MOYENNE :

- Jusqu'à 1 volume pour 9 volumes d'eau en fonction de la porosité
- 6 à 8 m² par litre de préparation en moyenne.

PRESENTATION

SODECOFRE C est un agent de démoulage concentré pour béton, diluable à l'eau, pour des applications par pulvérisation permettant d'obtenir des couches minces et d'optimiser la concentration par unité de surface à traiter. Il forme un film séparateur, à haut pouvoir couvrant, et supprime toute adhérence du béton sur le coffrage. **SODECOFRE C** ne tache pas le béton et ne nuit pas à la bonne adhérence des peintures ou enduits appliqués par la suite.

DOMAINE D'UTILISATION

SODECOFRE C s'emploie sur chantier pour tous les démoulages différés. Il convient parfaitement aux coffrages métalliques, plastiques, bois, contre-plaqués... **SODECOFRE C** n'est pas lavé par la pluie, il est garanti sans COV, ce qui autorise son application aussi bien en extérieur qu'en intérieur. L'utilisation de l'agent de démoulage **SODECOFRE C** permet :

- d'obtenir des surfaces lisses et sans défauts.
- d'éviter l'apparition de taches.
- d'obtenir des surfaces de béton plus imperméables.

SODECOFRE C combine un effet anti-poussière et trouve également des applications en tant que lubrifiant, plastifiant, adoucissant en fonction des différents supports sur lesquels il est appliqué.

MODE D'EMPLOI

La nature chimique de l'agent de démoulage **SODECOFRE C** lui permet de se maintenir à l'interface béton/coffrage. En effet, l'agent de démoulage **SODECOFRE C** ne migre pas dans les réseaux capillaires du béton, ce qui permet d'être particulièrement efficace.

SODECOFRE C peut être appliqué à la brosse, à l'éponge ou au chiffon, cependant, la pulvérisation demeure le moyen de répartition le plus adapté et le plus homogène.

DILUTION : jusqu'à 1 volume pour 9 volumes d'eau en fonction de la porosité des supports.
CONSOMMATION : variable selon le type de coffrage, de 6 à 8 m² par litre de préparation en moyenne.

PRECAUTION D'EMPLOI

Sur les coffrages bois et contreplaqué, procéder à l'application une demi heure à une heure avant le bétonnage. Sur coffrages poreux, réaliser deux applications à trois heures d'intervalles.

Stocker **SODECOFRE C** dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Maintenir à l'abri du gel. Garder les contenants fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5 et +35°C.

Durée de vie : 12 mois

SECURITE

Symboles de danger : Aucun
 Phrases de risques : Aucune
 Phrases de sécurité : Aucune