

# SOCOL MAT

## SPRAY D'ETANCHEITE BITUMEUX

✓ **SOCOL MAT** est la solution idéale pour la réparation des fuites ou infiltrations en colmatant et rebouchant toutes les fissures, trous et craquelures.

✓ **SOCOL MAT** laisse un film de couleur grise.

✓ **SOCOL MAT** résiste à des températures comprises entre -10°C et +80°C.

### PRESENTATION

Le spray d'étanchéité est la solution idéale pour la réparation des fuites ou infiltrations en colmatant et rebouchant toutes les fissures, trous et craquelures. Il laisse un film flexible de couleur grise assurant aux supports réparés une parfaite étanchéité les protégeant ainsi de l'humidité et de la corrosion.

### DOMAINES D'APPLICATION

Le spray d'étanchéité s'adapte à la plupart des matériaux :

- Pierre, métal, bois, plastique, caoutchouc, céramique, béton, parpaings, ... Idéal pour : réparer une gouttière percée, étancher une toiture qui fuit, l'imperméabilisation des murs en béton, les joints de fenêtres, réparer un tuyau en PVC fissuré, réparer une tuile fêlée....

### MODE D'EMPLOI

- Nettoyer, dégraisser et dépoussiérer le support.
- Masquer éventuellement les parties à protéger.
- Agiter fortement l'aérosol pendant quelques minutes après avoir entendu la bille tintée. Tenir l'aérosol verticalement.
- Pulvériser à environ 20 à 30 cm de la surface à réparer en plusieurs couches selon le trou ou la fissure à réparer. Renouveler l'opération si nécessaire.
- Après usage, retourner l'aérosol et pulvériser jusqu'à ce que le gaz sorte seul. Bien nettoyer la buse après chaque utilisation.

### AVANTAGES

- Bonne adhérence sur la plupart des supports.
- Résiste à des températures comprises entre -10°C et +80°C.
- Bonne recouvrabilité.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide fluide

Couleur : Gris

Sec au toucher : 30 minutes à 1 heure

Recouvrable : 2 heures

Séchage complet : 24 à 48 heures

Volume net : 500 ml

Stocker le produit à l'abri du gel et des fortes chaleurs, entre +5°C et +25°C.

Conservation 1 an en emballage d'origine fermé.



FRANCE

Tél : 05 59 83 20 56

mail : [contact@soka-france.com](mailto:contact@soka-france.com)

[www.soka-france.com](http://www.soka-france.com)

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

1074 allée des platanes **64160 BUROS**

N° TVA Intracommunautaire FR29 791231657 R.C.S. PAU 791 231 657 - Code NAF 4690Z SARL au capital de 10 000 euros